LRC 橡胶式减震器

LIVA-EP
利瓦环保

特性:

★隔绝机械所产生的冲击振动、噪音。
★特殊结构性设计可直接调整使用高度。
★橡胶采用吸震，抗油性的合成橡胶。
★铁框经特殊防锈处理及多层烤漆。
★安装简单可直接安装在机械底部，无需基础工事。

适用设备:

★冲床、锻造机、铣床、钻床、成型加工机、CNC 加工机等工作主机。
★激光切割机、射出成型机、印刷机、包装机、食品加工机、半导体测试机等产业机械。
★试验机、测定器及各类小型机械。

型 号		LRC-80	LRC-120	LRC-160	LRC-185	LRC-210	LRC-260	LRC-300
外径（D）	mm	80	120	160	185	210	260	300
螺纹（d）	mm	M10	M12	M16	M20	M20	M24	M30
螺纹高度（L）	mm	80	100	120	150	150	160	200
底座高度（H）	mm	24	32	37	41	43	60	70
可调高度 T	mm	3	3	4	4	12	12	12
单件重量	KG	0.3	0.8	1.6	2.7	3.6	6.7	11.8
承载范围 KG	KG	200~500	500~1000	1000~2000	2000~3000	2000~3000	3000~5000	5000~7500